

DATSUN 1400

de luxe



DATSUN



Caractéristiques :
Moteur: 1428 cc - 4 cylindres en ligne - 4 temps - arbre à cames en tête - alésage - course 83 x 66 mm - 80 CV DIN à 6.000 t/m - couple maximum 11,3 mkg à 3.600 t/m - taux de compression 9,0 à 1.
Embrayage: monodisque à sec à plateau dinoconcentrique.
Transmission: boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées commandées par levier au plancher. Rapport: 1ère 3,382 à 1, 2ème 2,013 à 1, 3ème 1,312 à 1, 4ème 1,00 à 1, marche arrière 3,264 à 1. Rapport différentiel: 4,111 à 1.
Alimentation: un carburateur double corps, pompe mécanique à membrane, filtre à essence compact, filtre à air du type papier, réservoir à essence 46 litres.
Refroidissement: par eau.

Suspension: roues avant indépendantes de type Mac-Pherson avec barre de stabilisation. Roues arrière indépendantes par bras triangulaires avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à double effet, Groupe différentiel fixe. Bras de suspension semi-oscillant.
Direction: type circulation à billes. Rapport: 15:1.
Roues et pneus: jantes acier 13" - 41/2J, Pneus 5.60 x 13-4 ply.
Freins: double circuit indépendant; disque à l'avant - tambours à palins auto-serrants à l'arrière. Frein à main mécanique à câbles sur roues arrière.
Electricité: batterie 12 V de 50 Ah. Alternateur 360 watts muni d'un régulateur. - Démarreur 1,4 HP.

Dimensions-Poids-Performances:

Longueur hors-tout	4.120 mm
Largeur hors-tout	1.560 mm
Hauteur hors-tout	1.420 mm
Empotement	2.420 mm
Voie avant	1.270 mm
Voie arrière	1.270 mm

Poids	925 kg
Places assises	5
Vitesse maximum	150 km/h
Garde au sol	210 mm
Pente maximum gravis	0,370
Rayon de braquage	4,8 m

Carrosserie :
 Conduite intérieure 4 portières
 Construction monocoque tout acier
 Vitres de sécurité teintées
 Phares de recul
 Clignoteurs latéraux
 Changement et appel de phares incorporé au levier des clignoteurs
 Lampe témoin de pression d'huile
 Sièges-couchette à l'avant
 Accoudoirs aux portières
 Portières rembourrées et garnies de vinyl
 Points d'ancrage pour ceintures de sécurité
 Tapis en vinyl

Lave-glace
 Essuie-glace à deux vitesses
 Boîtes à gants
 Deux pare-soleil
 Porte-carte
 Lampe de courtoisie commandée par le porte-glaçes avant
 Montre de bord
 Allume-cigare
 Cendrier à l'avant et à l'arrière
 Chauffe-latte
 Ventilation permanente et orientable
 Tapis de coffre
 Antivol de direction
 Verrouillage à clef du réservoir d'essence

Kenmerken :
Motor: 1428 cc - 4 cil. in lijn - 4 takt - bovenliggende nokkenas - boring-aleg 83 x 66 mm - 80 CV DIN bij 6.000 t/m - max. koppel 11,3 mkg bij 3.600 t/m - compressie 9:1.
Koppeling: een droge schijf met dinoconcentrische plaat.
Transmissie: 4 synchrovarianten met vloerpedaal. Verhouding: 1ste 3,382 : 1; 2de 2,013 : 1; 3de 1,312 : 1; 4de 1,00 : 1; achteruit 3,264 : 1. Differentieel: 4,111:1.
Toevoer: tweelidige carburator, mechanische benzinepomp met membraan, compacte benzinefilter, papieren luchtfilter, benzinetank 46 l.
Waterkasting.
Almetingen - Gewicht - Snelheid :

Ophanging: voorwielen onafhankelijk - type Mc Pherson - met stabilisator; achterwielen onafhankelijk, met driehoekarmen schroefveren en schokbrekers met dubbele werking, vast differentieel, halfslottende achteras.
Stuur: met kogelomloop; verhouding : 15 : 1.
Wielen en Banden: stalen velgen: 13" - 41/2J; banden 5.60 x 13 - 4 ply.
Remmen: dubbele onafhankelijke remomloop - schijfremmen voor - trommelremmen met zelfregelende remhoeven achter - mechanische kabelhandrem op de achterwielen.
Electriciteit: batterij 12V - 50Ah - alternator 360 W met regelaar - startor 1,4 pk.

Lengte	4.120 mm
Breedte	1.560 mm
Hoogte	1.420 mm
Wielbasis	2.420 mm
Voorspoor	1.270 mm
Achterspoor	1.270 mm

Gewicht	925 kg
Zitplaatsen	5
Snelheid max.	150 km/u
Vrije hoogte	210 mm
Helling max.	0,370
Draaiestraal	4,8 m

Koetswerk :
 4-deurs
 Stalen bufferkoetswerk
 Getint veiligheidsglas
 Achteruitrijlichten
 Zijknipperlichten
 Koplampenbediening met knipperlichthandel
 Verklieplichtje voor oliegedruk
 Slaapzetel vooraan
 Armleuningen
 Gekapitonneerde en met vinyl gopaneerde deuren
 Hechtpunten voor veiligheidsgordels
 Vinyltapij

Ruiterproeier
 Ruiterwissers met 2 snelheden
 Handschoenkastje
 Twee zonneblinden
 Kaartlezer
 Instaplicht, functioneert met de voordeuren
 Klok
 Sigaretaansteker
 Asbak vooraan en achteraan
 Verwarmer
 Kofferkarpetje
 Stuurslot tegen diefstal
 Benzinetank met slot
 Ritsbare en permanente ventilatie

DATSUN 1400 de luxe

Au doigt: 4 vitesses synchronisées au plancher vous portent très vite à 150 km/h chrono. Freins à disque à l'avant. 4 roues indépendantes et un moteur rugissant à la moindre pression du pied !

à l'avant, ventilation permanente orientable, deux pare-soleil, un porte-carte, un allume-cigare... Une routière sûre et pratique. Sûre: double circuit de freinage indépendant, freins à disque à l'avant et à tambours



**OHC
 1400 CC
 85 HP**

à l'arrière, retour automatique du levier des clignoteurs, essuie-glace à deux vitesses, points d'ancrage pour ceintures de sécurité, anti-voil de direction.

Pratique : un coffre familial qui porte fièrement son nom. 4 portières. Une routière étudiée pour vous faciliter la conduite et... la vie !

A l'œil : une carrosserie monocoque aux lignes sportives. Un habitacle luxueusement spacieux (5 places). Un équipement de grand confort: sièges-couchette



Voor de hand, die met de vloerpook de 4 synchrovarianten schakelt tot een «spelende» 150 km/u chrono ! Schijfremmen vóór. 4 onafhankelijke wielen en een dadelijk «steigerende» motor, zodra u maar een zuchtje gas geeft.

sigaretaansteker en zo voort. Werkelijk, een veilige en praktische reiswagen. Veilig ! Door zijn dubbele onafhankelijke remomloop, zijn schijfremmen vóór en trommelremmen achter, zijn automatisch werkerende knipperlichthandel, zijn ruitesproeier met 2 snelheden, zijn veiligheids gordels,



zijn stuurslot tegen diefstal. Praktisch ! Een superruime koffer. En 4 deuren. Een comfortabele reiswagen, die het rijden gemakkelijk maakt en... het leven beveiligd !



NISSAN MOTOR CO., LTD.

Nissan Motor se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles.
 Nissan Motor behoudt zich het recht voor zijn modellen te wijzigen, zonder voorafgaande vermelding.

N.V. DATSUN Belgium S.A. Boomsesteenweg 42 - 2650 Aartselaar

Filiaal Antwerpen: Durdieftstraat 21 - 2000 Antwerpen

Succursale de Liège: Boulevard d'Avroy 60 - 4000 Liège

